

PRODUIT	M0170-01 Très Bas COV	FT25M017000R01
MARQUE	MICCA MODA ®	
NOM	COUCHE D'APPRET CAN/CGSB 1-119 M89 QUALIFICATION No. 80112	

PRODUITS APPARENTÉ	M0170-01 Beige
---------------------------	----------------

DESCRIPTION
Un revêtement à base d'émulsion latex acrylique (PVA), conçu pour les surfaces poreuses. Il laisse un fini légèrement satiné, prêt à sabler. si requis. Excellent scellant qui assure l'uniformité de la couche de finition.
UTILISATION
Il donne d'excellents résultats sur le gypse neuf. Recommandé pour usage intérieur sur presque toutes les surfaces sauf le métal ou le bois neuf.
PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface à peindre doit être propre, sèche et dépourvue de graisse, d'huile ou poussière. Effectuer les réparations et couvrir les têtes de clous avec un mastic adéquat. Pour le bois, sceller les noeuds avec une gomme laque.

ENTREPOSAGE
Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel. Conserver entre un minimum de 5°C et 30°C.
MODE D'EMPLOI
Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10 - 30°C. avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Une couche suffit généralement afin d'obtenir un travail plus uniforme. Nettoyer l'outillage avec l'eau du robinet.
PRÉCAUTION
Garder hors de la portée des enfants et animaux. Peut irriter les yeux. PREMIER SOIN : Contient une petite quantité d'amino méthyle propanol. Si contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau. En cas d'ingestion, appeler le centre anti-poison ou contacter un médecin sans délai. NE PAS FAIRE VOMIR

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES		
<p>ECOLOGO - Programme Choix Environnemental : Conforme à la dernière norme, CCD-47. Avec un maximum de 50 g/l</p> <p>Temps de séchage : Peut varier selon les température, humidité relative et avec la texture et porosité de la surface.</p> <p>Rendement : Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.</p> <p>Couleur : Blanc, beige</p> <p>L'ajout de colorant augmentera le contenu en COV.</p> <p>Version à très faible contenu COV.</p>	Viscosité	98 ± 2 KU.
	Brillant	8% ± 2 @ 60°
	Rendement	11-13 m ² /litre mil 420-500 pi ² /gal-mil
	Sec au toucher	1 h.
	Avant de repeindre	2-3 h.
	O.N.G.C.	CAN/CGSB-1.119-M89
	B.N.Q.	3714-070
	Poids solide	48 ± 1%
	Volume solide	34 ± 1%
	Ecologo	CCD-47
	COV	< 5 g/l

Revision 01: le 14 août 2009		F4.04-P104-04 04-08-10
------------------------------	--	---------------------------

APPRÊTS RECOMMANDÉS

Gypse/Plâtre	
Tuiles acoustiques	M0070-100 Couche d'apprêt latex acrylique
Bois: noeuds et veines neuf	Sceller avec de la gomme laque suivi d'un apprêt M0470-00 Couche de fond alkyde
Maçonnerie: lisse	M0170-00 Couche d'apprêt blanc ou M0175-00 Couche d'apprêt acrylique super adhérent
texturée	M0102-00 Bouche-pores pour béton
Métal ferreux:	M0475-00 Apprêt pour métal au solvant M0220-00 Séries, apprêt acrylique à base d'eau blanc, noir, rouge et base à teinter
Aluminium et métal galvanisé:	M0271-00 Apprêt latex acrylique pour métal galvanisé et aluminium
Tâches de saignement:	M0472-00 Apprêt alkyde masque tache à faible odeur M0272-00 Apprêt acrylique blanc pour masquer les taches

Formats disponibles: 18,9 L, 3,79 L et 946 ml.

Limites et restrictions :

Éviter de peindre si l'humidité relative excède 85%. Lavez les murs et les moulures pour enlever toute trace de poussière et de saleté. Bien nettoyer l'huile et la graisse sur les murs des cuisines et des salles de bain où se déposent souvent de fines pellicules de graisse. Enlever les résidus de colle du papier peint pour s'assurer d'un fini uniforme. Assurez-vous que la couche de fond et la peinture de finition proviennent du même fabricant afin d'éviter les pertes d'adhérence.

Élimination des résidus :

Consultez votre municipalité afin de bien disposer des résidus de peinture. Recyclez là où les installations le permettent. Les restants de peinture sont récupérés chez certains détaillants de peinture. Pour trouver rapidement le dépôt de résidus de peinture le plus près de chez vous, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec.

Assurez-vous que le revêtement est dans son contenant original et que l'étiquette est intacte. Laissez sécher complètement les résidus des contenants de peinture pratiquement vides avant d'en disposer.