

PRODUIT	M0231-00	FT32M023100R9
MARQUE	MICCA ACRYLIQUE + ®	
NOM	SCCELLANT POUR ASPHALTE	

PRODUITS APPARENTÉ	
---------------------------	--

DESCRIPTION

Revêtement à base d'émulsion 100% acrylique. Donne une finition satinée très résistante aux taches et aux intempéries.

UTILISATION

Le produit embellit les entrées d'asphalte, aide à les protéger et à les préserver. Appliquer régulièrement pour prévenir les craquelures et conserver le noir asphalte car, avec le temps, il devient gris dû à la dégradation causée par les rayons UV du soleil.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de tout contaminants, anciennes écailles de peinture ou efflorescence. Dépendamment de la largeur, réparer les fissures avec du mortier, du mastic ou un mélange 1 : 1 de sable et de sellant. Bien sécher entre chaque application.

ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30° C au pinceau, rouleau ou pistolet. Une couche ou deux sont nécessaires dépendamment de la condition de la surface. Ne pas appliquer s'il y a apparence de pluie dans les 72 heures à venir. Nettoyer l'outillage avec l'eau du robinet.

PRÉCAUTION

PEUT IRRITER LES YEUX.

Ne pas mettre dans les yeux.

Garder hors de la portée des enfants.

PREMIER SOIN :

Contient une petite quantité d'ammoniac

Si contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

En cas d'ingestion téléphoner le Centre Antipoison ou un médecin.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité	83 ± 2 KU
Couleur	Noir
Brillant	10 ± 2°
Rendement	394 pi ² /gal - MIL
Sec au toucher	1 h.
Avant de repeindre	2 h.
Circulation légère	4 h.
Circulation régulière	au moins 24h. dépendant de la température et de l'humidité.
Poids solide	32 ± 1%
Volume solide	26 ± 1%