

DESCRIPTION:

Revêtement à base d'émulsion 100% acrylique. Donne une finition satinée très résistante aux taches et aux intempéries

COULEUR: Noir.

UTILISATION :

Le produit embellit les entrées d'asphalte, aide à les protéger et à les préserver. Appliquer régulièrement pour prévenir les craquelures et conserver le noir asphalte car, avec le temps, il devient gris dû à la dégradation causée par les rayons UV du soleil.

MODE D'EMPLOI:

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30° C au pinceau, rouleau ou pistolet. Une couche ou deux sont nécessaires dépendamment de la condition de la surface. Ne pas appliquer s'il y a apparence de pluie dans les 72 heures à venir. Nettoyer l'outillage avec l'eau du robinet.

PREPARATION DE LA SURFACE:

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de tout contaminants, anciennes écailles de peinture ou efflorescence. Dépendamment de la largeur, réparer les fissures avec du mortier, du mastic ou un mélange 1 : 1 de sable et de sellant. Bien sécher entre chaque application.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini .

RENDEMENT :

Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.

DILUTION:

Le produit est prêt à l'emploi sans dilution.

STOCKAGE:

Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé entre 15°C et 25°C. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Pour éviter le gel.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Point d'éclair: Aucun

Contenu en plomb: Aucun.

Contenu en Mercure: Aucun

Peut irriter les yeux s'il y a contact direct. Peut être nocif si inhalé ou avalé.

Peut être nocif au contact cutané.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter de respirer les poussières. Lorsque la ventilation du local est insuffisante.

Porter un équipement de protection respiratoire. Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de protection .

Tenir hors portée des enfants. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Aspect: Noir

Odeur : légère

Brillant : 10 ± 2° maximum **Viscosité:** 75 ± 3 KU

Densité: 1.152

PH à 100% : N/A

Composition:

Type de véhicule : Emulsion acrylique à base d'eau

Liant: Latex Vinyl Acrylique

Diluant: Eau,

Composés Organiques Volatils (COV): 184 g / l

Poids par Gallon: 9.13 ± .25 lbs

Solides par poids : 31 ± 1%

Solides par volume: 24 ± 1%

Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):

1-1.5 mils ou 25.4 37.5 microns par couche (deux couches sont recommandées)

Épaisseur de Film Humide Requête: (EFH) 4.16-6.25 mil

Rendement:

6-10 m²/litre mil 257-385pi²/gal mil

Temps de séchage : Le temps de séchage peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface

Sec au Toucher: 1 h dépendant de la température et de l'humidité.

Avant de repeindre: 2 h

Circulation légère : 4h

Circulation régulière : Au moins 24h. dépendant de la température et de l'humidité.

Durée de vie : 1an dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.

Emballage: Formats disponibles: 18,9 L, 3,79 L et 946 ml.

APPLICATION

Température (°C): 15 à 30 °C
(59° to 86 °F)

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste. Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion: Rincer la bouche NE PAS FAIRE VOMIR. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.**

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini .

GARANTIES:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Date d'émission: 19/01/2016.

Humidité: Idéal: 50%. Maximum: 85%

Recommandations de matériel:
(Équipement Comparable est aussi convenable).

Pinceau : Au nylon / polyester

Rouleau : Utilisez un 3/8 "un -3 / 4" rouleau à poils synthétiques de couverture

Pistolet : pulvérisateur de peinture sans air :

Pression 2200-2400 psi

Buse; 0.019" – 0.021"

