

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|
| PRODUIT | M268-00 Bas Cov (50) | FT35AM026800R0 |
| MARQUE | MICCA SUBLIME | |
| NOM | BLANC ACRYLIQUE MAT ULTRA CACHANT | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRODUITS APPARENTÉ | M268-00 BLANC | M268-10 BASE PASTEL | M268-20 BASE MÉDIUM |
| | M268-40 BASE FONCÉE | M268-60 BASE ACCENT | |

DESCRIPTION

Micca Sublime est une peinture haute de gamme, au pouvoir ultra cachant et à séchage rapide qui donne une surface lisse et un fini mat soyeux. Cette peinture est basée sur une résine 100% acrylique qui est lavable et résistante aux taches.

UTILISATION

Recommandé pour les surfaces intérieures comme les: cloisons sèches, plafonds, bois, ciments et briques.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de toutes contaminants, anciennes écailles de peinture ou efflorescence. Réparer les fissures avec un mortier ou mastic. Utiliser une couche d'apprêt sur les nouvelles surfaces. Dépolir les surfaces lustrées.

MODE D'EMPLOI

Ce produit est prêt pour l'utilisation. Ne pas diluer. Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30 °C avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Si utiliser sans apprêt, appliquer un minimum de deux couches avec un temps de séchage de 2 à 3 heures entre les couches. Nettoyer l'outillage avec l'eau du robinet.

ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel. Conserver entre un minimum de 5°C et 30°C.

PRÉCAUTION

Peut irriter les yeux s'il y a contact. Garder hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS:

Contient une petite quantité d'amino méthyle propanol. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un centre anti-poison sans délai. Si contact avec les yeux, rincer abondamment

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES:

- Contient du biocide pour la protection contre la dégradation microbologique.
- Formulé pour être dépourvue de métal lourd toxique comme le plomb, mercure et le chrome IV.

Programme Choix Environnemental :

Conforme à la dernière norme, CCD-47.

Bas contenu en COV : Maximum de 50 g/l

Approuvé pour les matériaux de construction, les matériaux d'emballage, et les produits chimiques non alimentaires acceptés.



Canadian Food
Inspection Agency

Agence canadienne
d'inspection des aliments

Temps de séchage :

Peut varier selon les température, humidité relative et avec la texture et porosité de la surface.

Rendement :

Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.

| | |
|-----------|-----------|
| Viscosité | 95 ± 1 KU |
|-----------|-----------|

| | |
|----------|---------------------|
| Brillant | MAT / 4 % Max @ 85° |
|----------|---------------------|

| | |
|-----------|--|
| Rendement | 45-56 m ² (484-602 pi ²)/gallon |
|-----------|--|

| | |
|----------------|-----|
| Sec au toucher | 1 h |
|----------------|-----|

| | |
|--------------------|-------|
| Avant de repeindre | 2-3 h |
|--------------------|-------|

| | |
|----------------------|----------|
| Poids solide (Blanc) | 58 ± 1 % |
|----------------------|----------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Volume solide (Blanc) | 41 ± 1 % |
|-----------------------|----------|

| | |
|---------|--------|
| Ecologo | CCD-47 |
|---------|--------|

| | |
|-----|-------------------|
| COV | Maximum de 50 g/l |
|-----|-------------------|

APPRÊTS RECOMMANDÉS

| | |
|----------------------------------|--|
| Gypse/Plâtre | M0170-00 Couche d'apprêt blanc ou |
| Tuiles acoustiques | M0175-00 Couche d'apprêt acrylique super adhérent |
| Bois: noeuds et veines neuf | Sceller avec de la gomme laque suivi d'un apprêt M0470-00 Couche de fond alkyde |
| Maçonnerie: lisse | M0170-00 Couche d'apprêt blanc ou |
| | M0175-00 Couche d'apprêt acrylique super adhérent |
| texturée | M0102-00 Bouche-pores pour béton |
| Métal ferreux: | M0475-00 Apprêt pour métal au solvant M0220-00 Séries, apprêt acrylique à base d'eau blanc, noir, rouge et base à teinter |
| Aluminium et métal galvanisé: | M0271-00 Apprêt latex acrylique pour métal galvanisé et aluminium |
| Tâches de saignement: | M0472-00 Apprêt alkyde masque tache à faible odeur M0272-00 Apprêt acrylique blanc pour masquer les taches |

Couleur : Blanc et teintes. L'ajout de colorant fera augmenter le contenu en COV.

Limites et restrictions :

Éviter de peindre si l'humidité relative excède 85%.

Nettoyage des surfaces :

Attendre au moins 30 jours avant de laver. Éviter les nettoyeurs abrasifs ou un frottement excessif. Utiliser un chiffon doux.

Formats disponibles: 3,79 L et 946 ml

Élimination des résidus :

Consultez votre municipalité afin de bien disposer des résidus de peinture. Recyclez là où les installations le permettent. Les restants de peinture sont récupérés chez certains détaillants de peinture. Pour trouver rapidement le dépôt de résidus de peinture le plus près de chez vous, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec.

Assurez-vous que le revêtement est dans son contenant original et que l'étiquette est intacte. Laissez sécher complètement les résidus des contenants de peinture pratiquement vides avant d'en disposer.