

<b>PRODUIT</b>	<b>M0330-00</b>	<b>FT44M033000R6</b>
<b>MARQUE</b>	<b>MICCA MIRAGE ®</b>	
<b>NOM</b>	<b>ALKYDE FINI MAT</b>	

<b>PRODUITS APPARENTÉ</b>	
---------------------------	--

DESCRIPTION
Revêtement à base de résines alkydes produisant un fini mat résistant.
UTILISATION
Recommandé à l'intérieur pour: murs, plafonds, boiseries et portes. Sur les surfaces neuves ou réparées, appliquer une couche de fond. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer deux couches de finition.
PRÉCAUTION
En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles. Garder hors de portée des enfants.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues d'anciennes écailles de peinture et de tout autres contaminants. Notez qu'il est préférable que les surfaces neuves, poreuses ou mates soient apprêtées d'une couche de fond.
MODE D'EMPLOI
Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30° Celsius avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES		
	Viscosité	80 ± 5 KU
	Lustre	2 ± 2°
	Rendement	650 pi <sup>2</sup> /gal-mil
	Sec au toucher	3 - 4 h.
	Avant de repeindre	12 - 18 h.
	Point d'éclair (T.C.C.)	52°C
	Poids solide	63 ± 1%
	Volume solide	42 ± 1%
	O.N.G.C.	CAN/CGSB-1.118-M89 TYPE
	B.N.Q.	3712-001, TYPE, TYPE B Classe 4, Grade 1

Révision 06 : Le 01 Février, 2005		F4.04-P104-04 04-08-10
-----------------------------------	--	---------------------------