

<b>PRODUIT</b>	<b>M0430-00</b>	<b>FT45AM043000R5</b>
<b>MARQUE</b>	<b>MICCA MIRAGE ®</b>	
<b>NOM</b>	<b>S/LUSTRE ALKYDE</b>	

<b>PRODUITS APPARENTÉ</b>	<b>M0430-00 NOIR</b>
---------------------------	----------------------

## DESCRIPTION

Revêtement à base de résines alkydes produisant un fini semi-lustré résistant et lavable.

## UTILISATION

Recommandé à l'intérieur pour: murs, plafonds, boiseries et portes. Sur les surfaces neuves ou réparées, appliquer une couche de fond. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer deux couches de finition.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues d'anciennes écailles de peinture et de tout autres contaminants. Notez qu'il est préférable que les surfaces neuves, poreuses ou mates soient apprêtées d'une couche de fond.

## MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30° Celsius avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale.

## PRÉCAUTION

En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles. Garder hors de portée des enfants.

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité	80±5 KU.
Lustre	45±5 °
Rendement	688 pi <sup>2</sup> /gal-MIL
Sec au toucher	3-4 h.
Avant de repeindre	12-18 h.
Point d'éclair (T.C.C.)	42°C
Volume solide	44 ± 1%
Poids solide	59 ± 1%
O.N.G.C.	CAN/CGSB-1.57M90 TYPE
B.N.Q.	3712-001 TYPE B, Classe 4, Grade2

Révision 05: Le 04 Août, 2005		F4.04-P104-04 04-08-10
-------------------------------	--	---------------------------