

PRODUIT	M0469-00	FT48BM046900R0
MARQUE	MICCA ® ECO ALKYDE	
NOM	AUTO-CELLANT - FINITION MATE (FAIBLE ODEUR À BASE D'EAU)	

PRODUITS APPARENTÉ	
---------------------------	--

DESCRIPTION

L'apprêt-finition mate pour intérieur MICCA ECO ALKYDE est conçu pour dissimuler les imperfections en scellant uniformément les surfaces. Cet Eco-Alkyde conserve un film mouillé plus longtemps que des latex traditionnels ce qui permet une application plus facile sur des surfaces difficiles ou à problème tel que les plafonds cathédral et les grandes aires ouvertes en minimisant les marques de rouleau.

UTILISATION

Un revêtement primaire à base d'eau intérieur adapté pour plusieurs surfaces; le bois, le gypse, l'ancien émail alkyde ou la vieille peinture au latex acrylique. Masque les imperfections de la surface. Peu ou très faible odeur durant et après l'application.

PRÉCAUTION

Contient une petite quantité d' amino méthyle propanol.
PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion, **NE PAS FAIRE VOMIR** et contacter un centre anti-poison sans délai. Peut irriter les yeux s'il y a contact, rincer abondamment.
Garder hors de portée des enfants.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à peindre doit être propre, sèche et dépourvue d'anciennes écailles de peinture, poussière ou autres contaminants. Bien nettoyer les excès de taches avant de peindre.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Ne pas diluer. Appliquer à une température entre 10-30 °C avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Sabler légèrement les surfaces brillantes. Nettoyer l'outillage avec de l'eau savonneuse immédiatement après usage.

ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit sec et frais. **Protéger contre le gel.**
Conserver entre un minimum de 5°C et 30°C.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES: <ul style="list-style-type: none"> - Excellent cachant et adhérence à la plupart des surfaces. - Très faible odeur. - Ininflammable. Programme Choix Environnemental: Bas contenu en COV : Maximum de 100 g/l Temps de séchage: Peut varier selon les température, humidité relative et avec la texture et porosité de la surface. Application pistolet conventionnel: Utiliser une buse de 517 à 521	Viscosité	80 ± 5 KU
	Brillant	MAT
	Pouvoir cachant	500 pi ² /gal-mil
	Sec au toucher	2 h.
	Avant de repeindre	6 h.
	Poids solide	60 ± 1 %
	Volume solide	40 ± 1 %
	COV	Maximum de 100 g/l

PRODUIT

M0469-00 APPRÊT - FINITION MATE

FT48BM046900R0

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Apprêt : universel, peut être appliqué sur et sous les latex et alkydes. Peut servir à uniformiser les surfaces au lustre inégal ou difficiles à recouvrir. Consultez nos représentants pour plus d'information pour des usages spécifiques.

Couleur : Blanc. Peut être teinté couleurs pastel. L'ajout de colorant fera augmenter le contenu en COV.

Rendement : 500 p²/gallon ou 12 m²/L p²/

Basé sur la valeur théorique. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.

Limites et restrictions :

Éviter de peindre si l'humidité relative excède 85% ou à des températures de surface inférieures à 10°C. Non recommandé pour les planchers de garage, plâtre neuf et maçonnerie fraîche non durcie. Appliquer deux couches sur les nœuds du bois.

Formats disponibles: 5 gallons, 3,79 L.

Élimination des résidus :

Consultez votre municipalité afin de bien disposer des résidus de peinture. Recyclez là où les installations le permettent.

Les restants de peinture sont récupérés chez certains détaillants de peinture. Pour trouver rapidement le dépôt de résidus de peinture le plus près de chez vous, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec.

Assurez-vous que le revêtement est dans son contenant original et que l'étiquette est intacte. Laissez sécher complètement les résidus des contenants de peinture pratiquement vides avant d'en disposer.