

PRODUIT	M0472-00	FT48BM047200R1
MARQUE	MICCA MASQUE ® Au solvant	
NOM	APPRÊT MASQUE TACHES (AU SOLVANT FAIBLE ODEUR)	

PRODUITS APPARENTÉ	
---------------------------	--

DESCRIPTION

Apprêt à base de solvant à très faible odeur ayant un excellent pouvoir cachant. Dissimule l'odeur de fumée. Adhère à plusieurs surfaces avec un minimum de préparation.

UTILISATION

Un revêtement primaire à base de solvant intérieur / extérieur adapté pour plusieurs surfaces; le bois, le gypse, l'ancienne émail alkyde ou la vieille peinture au latex acrylique. Masque les taches d'eau, nicotine, dommages de feu, crayons feutres, encres, tanins et graisse. Il améliore l'adhérence de la couche de finition au latex. N'utiliser pas une peinture alkyde ou à base de solvant comme couche de finition. Utiliser un apprêt au latex acrylique ou 100% acrylique si la couche de finition est à base de solvant ou à l'alkyde. Peu ou très faible odeur durant et après l'application.

PRÉCAUTION

Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, **NE PAS FAIRE VOMIR** et contacter un médecin immédiatement. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à peindre doit être propre, sèche et dépourvue d'anciennes écailles de peinture, poussière ou autres contaminants. Bien nettoyer les excès de taches avant de peindre.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30 °C avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Pour les grosses taches, appliquer 2-3 couches. Sabler légèrement l'ancienne surface. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale MICCA M0060-00.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité	90 ± 5 KU
Brillant	MAT
Pouvoir cachant	743 pi ² /gal-mil
Sec au toucher	1 - 2 h.
Avant de repeindre	2 - 3 h.
Point d'éclair (T.C.C)	40°C
Poids solide	73 ± 1%
Volume solide	46 ± 1%