

<b>PRODUIT</b>	M0530-00	FT56M053000R2
<b>MARQUE</b>	MICCA POLYURETHANE ®	
<b>NOM</b>	VERNIS ALKYDE	

<b>PRODUITS APPARENTÉ</b>	M0530-00 VERNIS POUR PLANCHERS
---------------------------	--------------------------------

## DESCRIPTION

Revêtement à base de résines alkydes produisant un fini transparent très résistant.

## UTILISATION

Recommandé à l'intérieur pour: armoires, boiseries et portes. Sur le bois neuf ou sablé, appliquer un scellant à base de laque ou de la gomme laque. Pour de meilleurs résultats, appliquer deux ou trois couches de finition.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues d'anciennes écailles de peinture et de tout autres contaminants tels que la cire.

## MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer des couches minces à une température entre 10-30°C, avec une peau de mouton, pinceau, pistolet ou autre appareil conçu pour le vernis. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale.

## PRÉCAUTION

Garder hors de portée des enfants. EN cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles.

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité	55 ± 3 KU
Brillant	90 ± 5°
Rendement	642 pi <sup>2</sup> /gal-mil
Sec au toucher	3-4 h.
Avant de repeindre	12-18 h.
Point d'éclair (T.C.C.)	52°C
Poids solide	49 ± 1%
Volume solide	41 ± 1%
O.N.G.C.	CAN/CGSB - 1.175M89 TYPE
B.N.Q.	3713-615 Type TYPE 1

Révision 02: Le 14 Mars, 2005		F4.04-P104-04 04-08-10
-------------------------------	--	---------------------------