

PRODUIT	M0550-00	FT58M055000R5
MARQUE	MICCA POLYURETHANE ®	
NOM	VERNIS ALKYDE	

PRODUITS APPARENTÉ	M0550-00 VERNIS SATINÉ POUR BOISERIE
---------------------------	---

DESCRIPTION

Revêtement à base de résines alkydes produisant un fini transparent très résistant.

UTILISATION

Recommandé à l'intérieur pour: armoires, boiserie et portes. Sur le bois neuf ou sablé, appliquer un scellant à base de laque ou de la gomme laque. Pour de meilleurs résultats, appliquer deux ou trois couches de finition.

PRÉCAUTION

Garder loin des flammes ou des étincelles. Garder hors de portée des enfants.

PREMIER SOIN :

Contient de l'essence minérale. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Contacter le centre anti-poison sans délai. Si contacte avec les yeux, bien rincer avec de l'eau.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues d'anciennes écailles de peinture et de tout autres contaminants tels que la cire.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer des couches minces à une température entre 10-30°C, avec une peau de mouton, pinceau, pistolet ou autre appareil conçu pour le vernis. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité	55 ± 2 KU
Brillant	10 ± 3°
Rendement	625 pi ² /gal-mil
Sec au toucher	3 - 4 h.
Avant de repeindre	12 - 18 h.
Point d'éclair (T.C.C.)	52°C
Poids solide	50 ± 1%
Volume solide	40 ± 1%
O.N.G.C.	CAN/CGSB - 1.175M89 TYPE
B.N.Q.	3713-615 Type, TYPE 1