

PRODUIT: MICCA ECO-NOVO LATEX ACRYLIC
CODE DU PRODUIT: ZERO COV- APPRET SCELLEUR BLANC
M8170-00

APPARENCE & DESCRIPTION: Apprêt-Scelleur au latex pour des surfaces intérieures: Panneaux de gypse neufs, plâtre neuf et sec, réparations de plâtre ou maçonnerie. Les peintures conventionnelles à l'eau sont fabriquées en utilisant des composés organiques volatiles (COV) qui contribuent à la pollution de l'air. Notre produit **MICCA ECO-NOVO** est un Apprêt- Scelleur efficace qui n'a que très peu d'impact sur l'environnement.

USES: Recommended for interior use on new gypsum board of all new construction: private homes, apartments, institutions, commercial or public building, etc, except metal.

USAGE: Recommandé pour les utilisations intérieures: Panneaux de gypse neufs de toutes les nouvelles constructions. Maisons privées, Appartements, Institutions, Bâtiments Commerciaux ou publiques à l'exception du métal.

Limitations:

- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur les planchers
- Ne pas mélanger à des produits à base d'huile ou à des diluants.
- Ne pas appliquer directement sur le fer et l'acier.
- Ne jamais utiliser de solution de sulfate de zinc sur le plâtre avant d'appliquer cet apprêt de scellement.

COULEUR : Peut-être teinté en couleurs pastel seulement. Maximum de 3 onces de colorant per 3.78 litres. L'addition de de colorant peut affecter le séchage.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du matériel fabriqué.)

TYPE DU VÉHICULE: Emulsion acrylique à base d'eau
COMPOSITION-DILUANT: Eau
COMPOSITION-LIANT : Latex Vinyl Acrylique
POIDS PAR GALLON: 10.61 ± 0.25% lb/gal.
DENSITÉ 1.27 g/ml
pH @ 100% : 8 - 9
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: Complete
ODEUR: Léger
CLARITÉ: Opaque
VISCOSITÉ: 96 - 100 KU
POIDS DES SOLIDES: 48 ± 2 %
VOLUME DES SOLIDES: 34 ± 2 %)
PRODUITS ORGANIQUES VOLATILES: <1g/l, COV*(le fait de teindre ce produit pourrait lui rajouter des composés COV)
*Non détectable (Méthode Standard d'Essai par Chromatographie en phase gazeuse des composés organiques volatils (COV) des revêtements aqueux à basse teneur en COV séchant à l'air)

COUVREMENT : 39-46 m²/ litre
420-500 ft²/gal-mil
EPAISSEUR DU FILM : Mouillé : 3 - 4 mil
Sec : 1 - 1.5 mil
BRILLANCE A 60 ° 8 ± 2 %
SEC AU TOUCHER : 1 heure
RECOUVRIR: 2 -3 heures
EMBALLAGE: 946 ml, 3.785 L, 18.9 L

TEMPS DE SECHAGE: Le temps de séchage peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface

DURÉE DE VIE: 1 an dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec. Préserver du gel.

PRÉPARATION DE LA SURFACE: La surface à peindre doit être sèche et propre de tout produit gras ou poussière. Il s'applique au Pinceau, Rouleau ou Pulvérisateur sur la surface à traiter. Sabler et gratter pour enlever les morceaux de la vieille peinture. Porter des lunettes, gans et tenue adaptée pour la peinture.

APPLICATION

Température (°C): 10 to 30 °C (50° to 86 °F)

Humidité: Idéal: 50%. Maximum: 85%

ÉQUIPEMENTS D'APPLICATION (Equipement Comparable est aussi convenable).

- Pinceau Au nylon / polyester
- Rouleau Utilisez un 3/8 "un -3 / 4" rouleau à poils synthétiques de couverture
- Pistolet pulvérisateur de peinture sans air (filtrer à l'aide d'un coton à fromage avant d'ajouter le produit au pistolet pulvérisateur)
 - Pression 2200-2400 psi
 - Pointe 0.019" – 0.021"
 - Réduction Peut être à environ 10 %

MAINTENANCE: Cet Apprêt-Scelleur doit être recouvert de peinture de finition.

STOCKAGE: Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé entre 10°C et 30 °C. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Éviter le gel.

RÉDUCTION : Le produit est prêt à l'emploi sans dilution.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Point d'éclair: Aucun

Contenu en plomb: Aucun

Porter des lunettes, gans. Rincer et laver à l'eau et au savon pour tout nettoyer au cas de contact avec la peau.

NETTOYAGE

Nettoyer l'outillage avec de l'eau immédiatement après usage. Éviter les produits abrasifs.

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

ATTENTION ! DANGEUREUX OU FATAL SI AVALÉ. PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES, LES YEUX ET LA PEAU. PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION ALLERGIQUE.

POUR USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL SEULEMENT. CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À L'UTILISATION RÉSIDENIELLE. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

SE RÉFÉRER À LA FICHE SIGNALÉTIQUE (FS) ET L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT POUR DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES.

Les renseignements contenus dans la présente sont présentés de bonne foi et considérés comme exacts en date de la mise à jour indiquée ci-dessous. Ces renseignements techniques sont sujets à changement sans préavis. Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, de la performance de ces produits. Nous garantissons que nos produits sont conformes aux spécifications de Micca. En raison des variables d'application de la peinture au-delà de notre contrôle, TOUTE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MARCHANDE ET DE PERTINENCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUS. La responsabilité, le cas échéant, est limitée au remplacement du produit ou le remboursement du prix d'achat. La main d'œuvre et les autres frais de matériel sont exclus de cette garantie limitée.

Révision 00: 11 Janvier 2013