

M0274-00 MICCA MASQUE® APPRÊT ANTI-TACHES

DESCRIPTION:

Un revêtement à base d'émulsion 100% acrylique conçu pour prévenir les taches d'eau et de fumée, l'écoulement de nicotine, d'encre, de graffitis et de tanin à travers la peinture de finition.

UTILISATION:

Un apprêt universel qui peut être recouvert avec l'alkyde, le latex acrylique ou 100% acrylique. Application intérieur et extérieur sur un mur sec, du ciment, de maçonnerie et de bois. Masque en majeure partie les taches et les odeurs en une couche.

PRODUITS APPARENTÉS: Non applicable.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces à peindre doivent être propre, sec, dépourvue de tous contaminants ou de moisissure. Nettoyer l'excès de saleté ou le reste des résidus avec un produit d'entretien ménager (TSP ou autre). Enlever la moisissure avec l'eau de Javel diluée, bien rincer.

Nettoyage :

Facile à nettoyer avec de l'eau / Acétone.

MODE D'EMPLOI:

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10°-30°C avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur. Habituellement une couche suffirait d'obtenir un résultat uniforme, cependant avec de gros dommages une deuxième couche de M274-00 anti-taches sera nécessaire. Nettoyer l'équipement avec l'eau du robinet.

DILUTION:

Normalement pas besoin. Diluer au maximum de 10-15% avec de l'eau de robinet si nécessaire.

MESURES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS:

Point de flash: Aucun

Teneur en Plomb: Aucune.

ATTENTION:

Peut irriter les yeux s'il y a contact direct. Peut être nocif si inhalé ou avalé.

Peut être nocif au contact cutané.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter de respirer les poussières. Lorsque la ventilation du local est insuffisante.

Porter un équipement de protection respiratoire. Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de protection.

Tenir hors portée des enfants. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Couleur: Blanc

Niveau de lustre: 2-8.

PH: NA

Viscosité: 95 ± 5 KU.

Composés Organiques volatiles: COV 112 g/L

Type de résine: Acrylique

Type de pigment: Dioxyde de Titane, .

Solvants: Eau, Ethylène Glycol

Poids par Gallon (U.S.):

11.95 ± 0.25 lbs.

Solides par poids: 57± 2%

Solides par volume: 38 ± 2%

Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):

1.0-1.5 mils, 25.0-37.5 microns,

Épaisseur de Film Humide

Requise: (EFH): 2.6– 4.0 mils

Couvance théorique: 607sq ft/gal, 15.0 m²/L, @ 1 mil (25 microns) EFS

Couvance réelle: (avec une perte de 15%.) la couvance est de 518 sq ft/gal, 12.7 m²/L, @ 1.0 mil (25microns) DFT épaisseur de film sec).

Temps de séchage: 30 min

Avant de repeindre: 2 hrs.

Durée de vie: 2 ans, dans des récipients fermés correctement stockés dans un endroit frais et sec. Ne laissez pas geler.

Application

Recommandations de matériel:

(Équipement Comparable est aussi convenable).

Emballage:

Gallons & Chaudières.

3,785 L & 18,9 L)



Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste. Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion: Rincer la bouche NE PAS FAIRE VOMIR. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.**

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures a quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES: Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini.

GARANTIE:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas ou celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Date d'émission: 19/01/2016.

Pinceau :

Pour retouches ou dans des endroits pour apprêt. Utilisez une bonne brosse synthétique de qualité.

Rouleau :

Utiliser un rouleau synthétique de 10 mm de bonne qualité sur les petites surfaces.

Pistolet: Pulvérisateur de peinture sans air.

Pression 1,500-2,000 psi

Buse: 0.015" – 0.019"

Filtre Mesh: 60-100.

