

**DESCRIPTION:**

Un revêtement 100% émulsion acrylique élastomère au fini mat granulaire à texture fine ayant une très grande flexibilité. Ce produit décoratif est résistant aux UV et possède une excellente durabilité extérieure.

**PRODUITS APPARENTÉS:** M0305-00 Blanc (Teintable).

**COULEUR:** Blanc et teintable en couleur pastel sur demande.

**UTILISATION :**

Recommandé à l'extérieur pour surfaces telles que blocs et briques de ciment et béton. Le produit a une consistance élevée afin de remplir les joints, fissures et petites imperfections.

**PREPARATION DE LA SURFACE:**

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et dépourvues de tout contaminants. À l'extérieur bien sceller les fentes ou les fissures et autour des systèmes de ventilation avec un scellant de type élastomère.

**MODE D'EMPLOI:**

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10°-30° Celsius, au pistolet ou avec un rouleau de texture. Une couche suffit généralement sur les surfaces apprêtées. Nettoyer l'outillage avec l'eau du robinet immédiatement après usage.

**LIMITES ET RESTRICTIONS:**

Éviter de peindre si l'humidité relative excède 85%.

Non recommandé sur les planchers.

**DILUTION:** Pas nécessaire.

**STOCKAGE:**

Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Pour éviter le gel.

**INFORMATION DE SÉCURITÉ:**

Point d'éclair: Aucun

Contenu en plomb: Aucun.

Contenu en Mercure: Aucun

**ATTENTION !**

Peut irriter les yeux s'il y a contact direct. Peut être nocif si inhalé ou avalé.

Peut être nocif au contact cutané. Peut être nocif en cas d'ingestion.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter de respirer les poussières. Lorsque la ventilation du local est insuffisante.

Porter un équipement de protection respiratoire. Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de protection.

Tenir hors portée des enfants. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

**Aspect:** Pâte épaisse blanche.

**Odeur:** Très légère

**Brillant (60°):** Mat.

**Viscosité:** 118 ± 2 KU.

**Densité:** 1.67 ± 0.03.

**PH à 100%:** 8-9

**Composition:**

**Type de véhicule:** Emulsion acrylique.

**Diluant:** Eau,

**Composés Organiques Volatils:** Bas contenu en COV: 62 g/L.

**Poids par Gallon:**

13.96 ± .25 lbs /gal **Solides par poids :** 72 ± 1%

**Solides par volume:** 53 ± 1%

**Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):**

10. mils ou 254.0 microns par couche

**Taux d'étalement recommandé:**

85.01 sq ft/gal, 2.0 m<sup>2</sup>/L, à 10 mil (254 microns) EFS

**Temps de séchage :** Le temps de séchage peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface.

**Sec au Toucher:** 1 heure

**Avant d'appliquer la 2ème couche:** 24 heures.

**Durée de vie :** 01 an dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.

**Emballage:**

Contenants 1 seaux de 5 Gallons (18.9L).

**APPLICATION**

**Température (°C):** 10 à 30 °C (50° to 86 °F)

**Humidité:** Idéal: 50%. Maximum: 85%.

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste. Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion: Rincer la bouche NE PAS FAIRE VOMIR. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.**

#### DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site [www.eco-peinture.ca](http://www.eco-peinture.ca) si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES** (Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini .

#### GARANTIES:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Date d'émission: 19/01/2016.

#### Recommandations de matériel:

(Équipement Comparable est aussi convenable).

**Rouleau:** Avec un rouleau de texture pour les petites surfaces.

**Pistolet:** Pistolet de type Graco 'Texture gun'.

