

M0770-60 MICCA ACRYLIQUE+®TEINTURE À ESSUYER 100% ACRYLIQUE BASE CLAIRE

DESCRIPTION:

Teinture à essuyer à base d'émulsion 100% acrylique facile à utiliser.

Pénètre bien le bois en produisant une finition semi-transparente dans un vaste choix de couleur.

Donne une belle apparence au bois tout en conservant une excellente perméabilité des couches de finition.

PRODUITS APPARENTÉS: N/A.

UTILISATION:

Recommandé à l'intérieur pour les surfaces telles que: meubles en bois, armoires ou planchers.

Rehausse le grain du bois. Doit être recouverte d'un enduit protecteur.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de tout contaminants, moisissures ou anciennes écailles de peinture. Réparer les fissures avec un mastic. Les noeuds de bois doivent être scellés avec une gomme laque.

MODE D'EMPLOI:

Bien mélanger avant et pendant l'usage. Appliquer à une température de la surface entre 10-30 °C avec un pinceau, pistolet ou un tampon gaze. Appliquer uniformément dans le sens du grain.

Accorder un temps de pénétration de quelques minutes avant d'essuyer les bois durs. Laisser sécher environ une heure avant d'appliquer d'autres couches. Nettoyer l'outillage avec de l'eau chaude savonneuse.

Les recommandations et la préparation pour tous les projets:

- Afin d'assurer une bonne pénétration de la teinture et un séchage uniforme, évitez de l'appliquer sous les rayons directs du soleil.
- Pour obtenir un résultat optimal, prenez le temps de préparer convenablement la surface à teindre.
- Bois neuf – Le « glacis d'usinage » du bois neuf raboté empêche l'adhérence et la pénétration adéquates de la teinture. Pour éliminer ce glacis d'usinage présent sur tout le bois neuf, bien sabler la surface et la nettoyer.
- Bois riche en tannins (cèdre, séquoia) – Pour vérifier si le bois est sujet aux taches de saignement de tannins sous les teintures, en particulier celles de couleurs pâles. Faire test préalable avant d'utiliser.
- Prête à l'emploi: Ne laisse pas de traces de chevauchement lorsque utilisée selon les recommandations.
- Mélanger avant et pendant l'utilisation pour obtenir une couleur et un lustre uniforme.
- Pour une meilleure apparence l'application de deux couches minces de teinture est recommandée.
- Soulève peu ou pas le grain du bois.

Aspect/Couleur: Liquide/ base claire.

Odeur: Légère.

Niveau de lustre: 6 ± 2 @ 60°

Viscosité: 38 ± 2 Zhan #2.

Composés organiques volatils: 238 g / l.

PH: NA.

Densité: 0.914 ± 0.05

Composition:

Type de véhicule: Émulsion acrylique

Diluant: Eau.

Liant: Acrylique.

Poids par Gallon (U.S.):

7.62 ± 0.25% lb/gal.

Solides par poids: 5 ± 1 %

Solides par volume: 4 ± 1 %

Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):
0.22 mils, 5.6 microns,

Épaisseur de Film Humide Requise: (EFH) : 5.5 –6.75 mils

Couvrance théorique:

291.64 sq ft/gal, 7.15 m2/L, @ 0.22 mil (5.6 microns) EFS

Couvrance réelle: 248 sq ft/gal, 6.08 m2/L, @ 0.22 mil (5.6 microns) DFT épaisseur de film sec).

Temps de séchage:

Peut varier selon les température, humidité relative et avec la texture et porosité de la surface. Attendre 24 heures pour une circulation légère

Sec au toucher: 1 h.(25°C)

Avant de repeindre: 2 h.

M0770-60 MICCA ACRYLIQUE+®TEINTURE À ESSUYER 100% ACRYLIQUE BASE CLAIRE

RENDEMENT:

Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.

ENTREPOSAGE:

Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel. Conserver entre un minimum de 5°C et 30°C.

NETTOYAGE DES SURFACES:

Attendre au moins 30 jours avant de laver. Éviter les nettoyants abrasifs ou un frottement excessif.

SÉCURITÉ:

Point de flash: Aucun

Teneur en Plomb: Aucune.

Peut causer une irritation et des rougeurs au contact direct aux yeux, mais n'endommage pas les tissus de l'œil. Peut être nocif par contact cutané. Peut être nocif en cas d'inhalation. Peut être Nocif en cas d'ingestion.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage .

Garder sous clef. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

Tenir hors portée des enfants.

Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes,

Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire.

Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste.

Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche **NE PAS FAIRE VOMIR**. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

Consulter la fiche des données de sécurité (FDS) ,ainsi que les données et autres indications sur l'étiquette avant d'utiliser le produit.

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES: Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini.

Durée de vie: 1an, dans des récipients fermés correctement stockés dans un endroit frais et sec. Éviter le gel.

Emballage:

Formats disponibles:

(18,9 L , 3,785 L)

Application

Température (°C): 10 to 30 °C (50° to 86 °F)

Humidité Ideal: 50%.Maxi: 65%.

Recommandations de matériel:

(Equipement Comparable est aussi convenable).

Pinceau

Pistolet: Pulvérisateur de peinture sans air.

Pression 1,800-2,000 lb/po²

Buse: 0.017 – 0.021



GARANTIE:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Date d'émission: 09/08/2017.