

<b>PRODUIT</b>	<b>SERIE M0920</b>	<b>FT71M0920R6</b>
<b>MARQUE</b>	<b>MICCA ACRYLIQUE + ®</b>	
<b>NOM</b>	<b>PEINTURE À SIGNALISATION BLANCHE</b>	

<b>PRODUITS APPARENTÉ</b>	<b>M0910-00 JAUNE SIGNALISATION</b> <b>M0920-00 BLANC SIGNALISATION</b>
---------------------------	--

## DESCRIPTION

Revêtement à base d'émulsion 100% acrylique de nouvelle génération ayant une grande durabilité. La peinture à base d'eau et à faible odeur sèche très rapidement pour permettre la circulation automobile et résister à la pluie.

## UTILISATION

Recommandé à l'intérieur ou l'extérieur pour marquages de lignes sur des routes ou terrain de stationnement en béton ou asphalte. Attendre deux semaines pour de l'asphalte neuve.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de tout contaminants, huile et anciennes écailles de peinture.

## ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit sec et frais. **Protéger contre le gel.**

## MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température de la surface entre 10-30° Celsius et humidité relative de moins de 85% avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Nettoyer l'outillage avec de l'eau immédiatement après usage.

## PRÉCAUTION

Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin sans délai.

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (Basée sur le blanc: M0920-00)

<p><b>Compatible et capacité à retenir les billes de verre réfléchives.</b></p> <p>Séchage en profondeur rapide produisant une peinture résistante et durable en moins d'un jour.</p> <p>Épaisseur recommandée : 15 mils (375 microns) film humide.</p> <p>Ne pas diluer. La dilution augmentera le temps de séchage.</p> <p>Disponible sur demande en bleu pour zone personnes handicapées.</p>	Viscosité	90 ± 3 KU
	Brillant	Mat
	Rendement Ligne de 4 po @ 15 mils	320 pied selon porosité
	Sec au toucher	moins de 10 min
	Sec en profondeur	2 h.
	Poids solide	73 ± 1%
	Volume solide	55 ± 1%
	COV	< 100 g/l